



## Icne componenti

 Alternatori  
100% rame 100%

 Carrello  
su ruote

 Avviamento  
Elettrico

 Corrente trifase

## Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Monofase/Trifase		MOTORE	ZDM86					
	Potenza continua (kW)			5,6 (400V) 1,8 (230V)					
	Tensione (V)			230/400					
	Frequenza (Hz)			50					
	Corrente continua in uscita(V/A)			-					
	Capacità serbatoio (Lt)			5,5					
	Autonomia al 50% (h)			3,5					
	Kit ruote			OPTIONAL					
	Batteria			Sì					
	Peso a secco (kg)			110					
EQUIPAGGIAMENTO	Dimensioni mm (LxLxH)			800x600x610					
	Tipologia prese			1x16A/220V+ 1x16A/380V					
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))			71					
	Regolatore tensione			Composto					
	Grado di protezione IP			IP21					
V.F.T. - Voltmeter, Frequency, Time				Sì					
Dispositivo allarme olio				No					
Pred. centralina automatica ATS				No					
Indicatore livello carburante				No					
Interruttore magnetotermico differenziale				OPTIONAL					

## Foto prodotto



## Dettagli prodotto

### Quadro e prese



Prese aperte



## Optional



KIT RUOTE



QUADRO con magnetotermico differenziale

Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.  
 Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,  
 via Nobel, 15/17  
 tel.: +39 080 325 58 17