



Icone componenti



Display multi-funzione



Avviamento Elettrico



Dispositivo allarme olio



Alternatori rame 100%



Funzione Eco



Molto leggero



Regolarore Inverter

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tipo	Monofase
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	4,6
	Potenza continua (kW)	4,2
	Tensione (V)	230
	Frequenza (Hz)	50
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3
	Capacità serbatoio (Lt)	11
	Autonomia al 50% (h)	8,0
	Kit ruote	No
	Batteria	Sì
	Peso a secco (kg)	34
	Dimensioni mm (LxLxH)	550x370x510
	Tipologia prese	2x16A/250V IP44
	Presa USB	No
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	67
	T.H.D. Total Harmonic Distorsion (%)	≤3

MOTORE	Tipo	ZBM 270B COMPACT
	Cilindrata (cc)	272
	Potenza (kW)	6,0
	Numero di giri (rpm)	3000
	Raffreddamento	Aria
	Avviamento	Autoavvolgente - Elettrico
EQUIPAGGIAMENTO	Regolatore tensione	Inverter
	M.F.Di. - Multi-functional Display	Sì
	Dispositivo allarme olio	Sì
	Pred. centralina automatica ATS	No
	Indicatore livello carburante	Sì
	Interruttore magnetotermico differenziale	No
	Funzione ECO	Sì

Foto prodotto



Dettagli prodotto


Quadro e prese



M.F.Di.

- Tensione ▪ Frequenza ▪ Potenza elettrica assorbita
- Timer lavoro parziale ▪ Timer lavoro totale ▪ Allarme olio
- Indicatore di marcia ▪ Allarme sovraccarico

Eco Mode



Prese aperte

Indicatore livello carburante



Optional



KIT PARALLELO
Easy To Carry

Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,
via Nobel, 15/17
tel.: +39 080 325 58 17

zanettimotori.it
Seguici su:    