



Icône componenti

 Kit ruote	 Avviamento Elettrico
 Regolatore di corrente AVR	 Corrente trifase
 Alternatori rame 100%	 Dispositivo allarme olio
 Predisposizione centralina ATS	 Display M.F.Di
 Silenzioso	 Full Power: 220V/380V Full Power: monofase=trifase

Scheda Tecnica

SPECIFICHE TECNICHE	Tip	Monofase/Trifase Full power	MOTORE	Tip	ZDM92/2 - STAGE V
	Potenza massima (kW max 5 minuti)	12,5 (400V)/ 12 (230V)		Cilindrata (cc)	997
	Potenza continua (kW)	11,5 (400V)/ 11 (230V)		Potenza (kW)	14
	Tensione (V)	230/400		Numero di giri (rpm)	3000
	Frequenza (Hz)	50		Raffreddamento	Aria
	Corrente continua in uscita(V/A)	12/8,3		Avviamento	Elettrico
	Capacità serbatoio (Lt)	26		EQUIPAGGIAMENTO	
	Autonomia al 50% (h)	16			
	Kit ruote	Sì			
	Batteria	Sì			
	Peso a secco (kg)	300			
	Dimensioni mm (LxLxH)	1250x650x760			
	Tipologia prese	1x16A/230V+ 1x32A/230V+ 1x16A/400V+ 1X32A/400V			
	2 morsetti a vite	230 V			
	Pressione acustica LpA@7mt (db(A))	70			

* La serie di generatori **Full power diesel**, ha potenza in uscita quasi identica sia in monofase che in trifase

Foto prodotto



Dettagli prodotto



Optional



CENTRALINA ATS