



Icone componenti

- OHV** Progettazione OHV
- P** 2 marce avanti + 1 retromarcia
- G** Cambio meccanico ad ingranaggi
- F** Filtro aria 2 stadi SNORKEL

Guarda
il video



Scheda Tecnica

| | |
|--------------------|--|
| Cilindrata (cc) | 149 |
| Potenza massima kW | 2,5 |
| Avviamento | Autoavvolgente |
| Alimentazione | Benzina |
| Stegole | Regolabile in altezza |
| Marce | 2 avanti + 1 retromarcia |
| Filtro aria | 2 stadi SNORKEL |
| Frizione | Pluridisco in bagno olio |
| Cambio | Meccanico ad ingranaggi con carter fresa in ghisa |
| Fresa (di serie) | Già montata 44 cm - 72 cm (3 elementi) |
| Accessori di serie | Ruotino anteriore regolabile + Sperone 2 in 1 (fisso/oscillante) |
| Peso a secco (Kg) | 35 |


Foto prodotto



Dettagli prodotto




FILTRO ARIA
2 stadi SNORKEL



Ruotino e stegole regolabili



Frizione multidisco
in bagno d'olio



Sperone 2 in 1
Fresa regolabile

Accessori



ZAPPE MONTATE

Optional



ASSOLCATORE

Distribuito in esclusiva da: Prai s.r.l.
Gravina in Puglia (BA)/Italy, 70024,
via Nobel, 15/17
tel.: +39 080 325 58 17

zanettimotori.it
Seguici su:    